



### 1-STUFIG

Untersetzung i:1

Max. Wirkungsgrad (%)

5	75
7	70
10	65
15	55
20	50
25	55
30	40
40	35
50	30
60	30

**Lieferumfang** Getriebe lebensdauer geschmiert, staubdicht verschlossen, Schnecke, Schrauben, Papierdichtung und Montageanleitung (Zwischenflansch auf Anfrage).

**Sonderausführungen** auch bei kleinen Stückzahlen möglich.

Max. Drehmoment Dauerbetrieb		Nm	4	
Max. Drehmoment Kurzzeitbetrieb		Nm	6	
Mittleres Verdrehspiel unbelastet	Typ Standard	arcmin $\leq$	30	
Mittleres Verdrehspiel unbelastet	Typ R	arcmin $\leq$	15	
Getriebegewicht ohne Flansch		g	620	
Standardbohrung $\varnothing D$ Schnecke		mm	6	
Max. Motorwellen- $\varnothing D$		mm	8	
Max. radiale Last	$F_R$	9.5 mm ab Wellenende	N	150
Max. axiale Last	$F_A$		N	200
Max. Antriebsdrehzahl Dauerbetrieb		min <sup>-1</sup>	4000	
Max. Antriebsdrehzahl Kurzzeitbetrieb		min <sup>-1</sup>	6000	
Temperaturbereich		°C	-25 / +90	

Typ R = spielreduzierte Ausführung

Änderungen vorbehalten © GYSIN AG | 05/2015